Ariadna®

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
IW 00012 IW
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

TYTAN® WR

100 % polyester

TYTAN WR - speciální nit vyrobená ze 100% polyesteru. Tytan WR brání prosáknutí vody skrze švy. Voděodolnost je dosažena aplikací vodoodpudivého povlaku. Vlákna jsou charakteristická vysokou tahovou silou, malou roztažností, stabilitou a perfektní odolností vůči oděru. Barvivo vlákna je odolné vůči světlu, praní a chemickým činidlům.

Všechny parametry nitě TYTAN WR splňují evropskou normu EN 12590:1999

Nit **TYTAN WR** doporučujeme pro šití:

TYTAN 60E WR
TYTAN 40 WR
bot, oděvů, kůže a kožených napodobenin, luxusního koženého zboží, stanů, čalounění, potřeb pro turisty a voděodolných technických látek

TYTAN 30 WR
TYTAN 20 WR
bot, technických předmětů, potahů, stanů, čalounění, potřeb pro turisty

TYTAN 15 WR
TYTAN 10 WR
těžkých vodoodpudivých látek

Technické údaje: Produkt	Dtex x vrs.	Průměrná délková hustota vláken	Minimální průměrná síla v tahu		Návin	Doporučená velikost jehly
			vyžadovaná normou PN-EN 12590	zaručená „ARIADNOU"		
	dtex	dtex	cN	cN	m	Č.
TYTAN 60E WR	278 x 2	615	2 883	3 100	1 000	90 - 100
TYTAN 40 WR	278 x 3	940	4 330	4 700	1 000	120 - 140
TYTAN 30 WR	466 x 2	1 050	4 830	5 700	1 000	120 - 140
TYTAN 20 WR	466 x 3	1 600	7 467	8 700	600	140 - 160
TYTAN 15 WR	466 x 4	2 100	10 023	11 000	500	140 - 160
TYTAN 10 WR	940 x 3	3 350	16 436	16 500	400	160 - 200

Dostupné barvy dle vzorkovníku TYTAN.

TYTAN je dodáván na cívkách King.

Strima Czech s.r.o.
Ř²psk§ 1407/2b, Brno, 627 00, www.sicistroje-shop.cz
tel.: +420 544 226 298, e-mail: info@sicistroje-shop.cz